



IBS 16

Промышленная сверлильная стойка

Промышленная сверлильная стойка для дрелей с производительностью сверления до 16 мм.

Номер продукта: 9 03 20 223 00 0

Подробности

- › Легкая и компактная промышленная сверлильная стойка для универсального применения (сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование).
- › Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- › Опорная плита со схемой сверления для сварочных столов Demmeler и Siegmund 28-й системы.
- › Встроенный бачок с гибким шлангом для смазочно-охлаждающей жидкости.
- › Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- › Регулируемая без инструмента высота каретки.

Объём поставки

- ✓ 1 емкость для СОЖ
- ✓ 1 уплотняющее кольцо (диаметр 43 мм)
- ✓ 1 гибкий шланг



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для зажимной шейки-Ø

53 мм

Макс. Ø спирального сверла

16 мм

Нарезание резьбы до

M 12

Макс. Ø зенковки

50 мм

Макс. Ø развертки

16 мм

Ход

145 мм

Полный диапазон хода

295 мм

Вес согласно ЕРТА

8,00 кг