



ROT 14-200 E

Комплект ротационной шлифовальной машины

Исключительно мощная ротационная шлифовальная машина, обеспечивающая высокий уровень съема при работах по металлу, дереву, покрытиям и стеклопластику.

61.776,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 221 65 50 01 0

Подробности

- › Шлифовальный круг диаметром 200 мм обеспечивает исключительную производительность во всем диапазоне частоты вращения.
- › Беспыльная работа благодаря отсасывающему колпаку, подходящему для шлифовальных кругов диаметром 150 и 200 мм.
- › Двойное передаточное отношение редуктора гарантирует постоянную частоту вращения даже при максимальной нагрузке.
- › Может использоваться в сочетании с пылесосами серии FEIN Dustex.
- › Универсальное применение в качестве машины для шлифования и полирования.
- › Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для защиты чувствительных поверхностей.
- › Оптимальная эргономия.
- › Фиксация шпинделя.
- › Со встроенной рукояткой для оптимальной фиксации при полировке.
- › Право- и левостороннее управление.
- › Блокировка самопуска.
- › Промышленный кабель H 07.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Крайне малый вес.
- › Большой инструментальный чемоданчик для расходных материалов и принадлежностей.

Объём поставки

- ✓ 1 отсасывающий колпак
- ✓ 1 шлифовальный круг, твердый, Ø 200 мм
- ✓ 1 антивибрационной ручки
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN
- ✓ Фиксация шпинделя



Заявления

Полирование



Грубая шлифовка



Сухая шлифовка



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 200 Вт

Эффективная мощность

750 Вт

Тарельчатый шлифовальный круг Ø

200 мм

Скорость вращения на холостом ходу

900 - 2 500 об/мин

Полировальный инструмент Ø

200 мм

Штуцер для отсасывающего шланга Ø

38 мм

Приемная резьба

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,60 кг