



WSG 20-180

Угловые шлифовальные машины Ø 180 мм

Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.

Номер продукта: 7 221 07 00 23 6

Подробности

- › Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- › Плоская головка редуктора позволяет врезаться в заготовки.
- › Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- › Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Монолитные электронные элементы.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Блокировка самопуска.

Объем поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 пара фланцев
- ✓ 1 добавочная рукоятка
- ✓ 1 ключ

Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN



Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2 000 Вт

Эффективная мощность

1 250 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

8 500 об/мин

Шлифовальный круг Ø

180 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

180 мм

Фланцы

M 14

Вес согласно ЕРТА

5,60 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения
KpA

87 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения
KWA

98 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения
KpCpeak

103 dB
3 dB

Значение вибрации
1 α_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.

$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Погрешность измеренного значения K α

1,5 m/s²

Примеры применения

