



## SCT 5-40 UX

Винтоверты для отделочных работ для винтов до 5 мм

Гибкий инструмент для отделки сухим способом и внутренней отделки помещений с регулируемой муфтой.

Номер продукта: 7 213 14 00 23 0

### Подробности

- › Оптимизированная скорость вращения, без выброса гипсовой пыли при вкручивании.
- › Регулируемая муфта позволяет установить оптимальный крутящий момент при работах без ограничителя глубины.
- › Поставляемый в комплекте ограничитель глубины позволяет исключить повреждение гипсокартонных плит и облегчить последующую шпаклевку резьбовых соединений.
- › Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- › Мощный двигатель FEIN.
- › Один из самых легких винтовертов своего класса.
- › Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- › Быстрая переоснастка на магазин.
- › Чрезвычайно легкий.
- › Пылезащищенная упорная втулка.
- › Практичный наручный ремень.
- › Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки числа оборотов.

### Объём поставки

- ✓ 1 ручной ремень
- ✓ 1 пылезащищенный ограничитель глубины
- ✓ 1 магнитный держатель для ¼"-отверток
- ✓ 1 крепление на пояс
- ✓ 1 наконечник ¼" для шурупов под крестовую отвертку разм. 2 / Phillips (фасон H) с пылезащитным кольцом



## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

450 Вт

Эффективная мощность

250 Вт

Скорость вращения под нагрузкой

0 - 2 700 об/мин

Скорость вращения на холостом ходу

0 - 4 000 об/мин

Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)

12 / - Нм

Макс. Ø винтов

5 мм

Патрон для быстрой смены инструмента

1/4 in

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,30 кг

## Примеры применения

