

MULTIMASTER MM 700 Max Top



Осциллирующий инструмент MM 700

Наш лучший многофункциональный инструмент для максимальной скорости работы при отделке и ремонте. В комплекте с 60 принадлежностями для пиления по дереву, металлу, пластику, вырезания плитки, резки силиконовых швов и ковровых покрытий, удаления остатков клея и сошлифовки плиточного клея.

Номер продукта: 7 229 68 61 00 0

Подробности

- › Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- › Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- › QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- › Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- › Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- › Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- › Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- › Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- › Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.

Объём поставки

- ✓ 2 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (35 мм)
- ✓ Биметаллическое пильное полотно E-Cut Precision (35 мм)
- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (10 мм)
- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (32 мм)
- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Carbide Pro (32 мм)
- ✓ 1 пильное полотно HM (Ø 75 мм)
- ✓ 1 шпатель
- ✓ 1 универсальный нож
- ✓ По 10 шлифовальных листов с перфорацией (зернистость 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- ✓ 2 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (65 мм)
- ✓ Биметаллическое пильное полотно E-Cut Precision (35 мм)
- ✓ 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (35 мм)
- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (42 мм)
- ✓ 1 сегментное пильное полотно (Ø 85 мм)
- ✓ 1 твердосплавный рашпиль (треугольной формы)
- ✓ 1 разрезной нож грибовидной формы
- ✓ 1 перфорированная шлифовальная пластина
- ✓ 1 отсасывающее устройство

Оснащение

- ✓ Механический разъем

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockMax
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 2,0°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕПТА	1,60 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	85 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	96 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97 dB 3 dB

Примеры применения

