



GWP 10

Метчик для нарезания резьбы до M 10

Высокопроизводительный прецизионный метчик с реверсивным механизмом для сокращения времени обработки.

Номер продукта: 7 209 38 60 00 0

Подробности

- › Уникальная скорость обработки благодаря реверсивному механизму, который автоматически изменяет направление вращения при выходе сверлильного шпинделя из резьбового отверстия. Ускоренное обратное вращение с частотой 680 об/мин для сокращения продолжительности цикла обработки.
- › Превосходная точность благодаря беззазорному соединению вала дрели с резьбовым патроном с помощью конусного крепления B12 для высокой точности вращения. Зажим метчика с геометрическим замыканием в резьбовом патроне для оптимальных результатов работы.
- › Удобная ручка FEIN с оптимальным положением в руке для передачи усилия подачи непосредственно по оси сверления.
- › Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- › Малый угловой просвет – 23 мм.
- › Металлический корпус редуктора.
- › Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.

Объём поставки

✓ 1 добавочная рукоятка

✓ Комплект поставки без резьбового патрона



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИНоминальная
потребляемая
мощность

450 Вт

Эффективная
мощность

250 Вт

Скорость вращения
влево на холостом
ходу

0 - 1 000 об/мин

Скорость вращения
под нагрузкой при
резке

0 - 450 об/мин

Скорость вращения
влево под нагрузкой

0 - 680 об/мин

Крутящий момент
при макс. выходной
мощности

21 Нм

Пусковой момент

53 Нм

Нарезание резьбы в
стали до

M 10

Нарезание резьбы в
высококачественной
стали

M 10

Конус на
сверлильном валу

B 12

Диаметр зажимной
шейки

43 мм

Угловой просвет

23 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ
ШУМАУровень шума LpA
Погрешность измеренного
значения KpA82 dB
3 dBУровень звуковой
мощности LWA
Погрешность измеренного
значения KWA93 dB
3 dBПиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность измеренного
значения KpCpeak96 dB
3 dBЗначение вибрации 1
 α_{hv} 3-ход.
Погрешность измеренного
значения K α 3,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно EPTA

1,60 кг

Примеры применения

