



MBS 32 F

Магнитная сверлильная стойка

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.

Номер продукта: 9 03 16 223 00 8

Подробности

- › Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- › Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- › Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- › Бесступенчатая регулировка хода.
- › Компактная конструкция.
- › Оптимальный удельный вес.
- › Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- › Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

Объём поставки

- ✓ 1 ремень крепления
- ✓ 1 крючок для стружки
- ✓ 1 устройство защиты от стружки
- ✓ 2 ключа



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	130 Вт
Розетка макс.	16 А
Для зажимной шейки-Ø	63 / 65 мм
Макс. Ø спирального сверла	32 мм
Нарезание резьбы до	M 24
Макс. Ø зенковки	60 мм
Макс. Ø развертки	40 мм
Ход	178 мм
Полный диапазон хода	365 мм
Диапазон юстировки сверлильной стойки	10 мм
Диапазон поворота сверлильной стойки	350°
Усилие удерживания магнитом	18 000 Н
Размеры магнитной стойки	220 x 100 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	21,80 кг