



WSG 11-125 RT

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Удобная компактная угловая шлифовальная машина мощностью 1100 Вт с концепцией FEIN ErgoGrip для работы без усталости.

16.236,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 221 87 60 00 0

Подробности

- Увеличение срока службы угольных щеток и повышение уровня съема материала по сравнению с аналогичными угловыми шлифовальными машинами.
- Цельнометаллическая головка редуктора для максимальной прочности и срока службы.
- FEIN ErgoGrip – идеально продуманная и заявленная на патент эргономическая концепция для работы без усталости. Промышленный кабель H 07.
- Наилучшие вибрационные характеристики в своем классе инструментов.
- Регулируемый без использования ключа и защищенный от проворачивания защитный кожух.
- Фиксация шпинделя.
- Самый легкий среди инструментов аналогичного типа.
- Предупредительное сигнальное устройство AutoStop

Объем поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 пара фланцев
- ✓ 1 добавочная рукоятка
- ✓ 1 ключ

Оснащение

- ✓ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop



Заявления

обдирка



снятие заусенцев



отрезание



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 100 Вт

Эффективная мощность

700 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

11 000 об/мин

Шлифовальный круг Ø

125 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

90 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

101 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

105 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

7,9 m/s²
1,5 m/s²

Погрешность измеренного значения Ka

1,5 m/s²



FEIN

Примеры применения

