



WSB 25-180 X

Угловые шлифовальные машины Ø 180 мм

Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

Номер продукта: 7 221 10 00 23 3

Подробности

- › Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2 500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- › Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- › Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN—инструмент надежно зажимается без ключа.
- › Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Монолитные электронные элементы.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Блокировка самопуска.

Объем поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- ✓ 1 добавочная рукоятка

Оснащение

- ✓ Тормоз
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN



Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2 500 Вт

Эффективная мощность

1 700 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

8 500 об/мин

Шлифовальный круг Ø

180 мм

Зажим инструмента

QuickIN

Приемное отверстие Ø

22,23 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

180 мм

Вес согласно ЕРТА

6,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

87 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

98 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

103 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

αh,AG 6,0 m/s²
αh,DS 2,5 m/s²

Погрешность измеренного значения Kα

1,5 m/s²



FEIN

Примеры применения

