



## Аккумуляторный инструмент MULTIMASTER AMM 700 Max Select

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Наш лучший многофункциональный аккумуляторный инструмент для максимальной скорости работы при отделке и ремонте в варианте без аккумулятора и зарядного устройства. В комплект входит биметаллическое шлифовальное полотно для дерева, металла и пластика.

Номер продукта: 7 129 34 62 00 0

### Подробности

- › Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- › Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- › QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- › Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- › Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы.
- › Тахогенератор: постоянная скорость благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- › Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- › Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- › Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов.
- › Пылезащитная решетка для защиты машины от агрессивной пыли.
- › Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.

Тихогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой

## Объём поставки

- ✓ 1 универсальное пыльное полотно E-Cut (44 мм)
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

## Оснащение

- ✓ Механический разъем

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/литийионные HighPower
Разъем для аккумулятора	MultiVolt
Колебания	10 000 - 19 500 <b>об/мин</b>
Зажим инструмента	StarlockMax
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 2,0°
Вес без аккумулятора	1,10 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

83 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения KWA

94 dB  
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak  
Погрешность измеренного значения KpCpeak

97 dB  
3 dB

# Примеры применения

