



GRIT GIC

Модуль для круглого шлифования

Круглошлифовальный модуль для серийного промышленного шлифования

Номер продукта: 7 902 12 00 44 3

Подробности

- › Для промышленного круглого шлифования труб длиной до 6 м с дополнительной направляющей для труб.
- › Гибкая обработка труб диаметром 10–130 мм.
- › Низкая температура поверхности и высокая стойкость шлифовальных лент за счет мокрой шлифовки с использованием смазочно-охлаждающего модуля GXW.
- › Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 150 (2H)
- › Быстродействующий фиксатор для удобной переналадки без использования дополнительных инструментов.
- › Плавно регулируемая скорость подачи от 0 до 2 м/мин.

Объём поставки

- ✓ 1 направляющая рейка, нейлон
- ✓ 1 направляющая рейка, латунь
- ✓ 1 CEE-штекер (16 A)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

0,18 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Трубы до Ø

10 - 130 мм

Размеры ленты

75/150 x 2 000 мм

Подача

0 - 2 м/мин

Вес

65 кг

Примеры применения

