



AStxe 649-1

пилы для труб до Ø 440 мм

Мощная прорезная пила для труб и профилей с бесступенчатым регулированием числа ходов.

Номер продукта: 7 234 23 00 23 0

Подробности

- › Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- › Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 мм до Ø 400 мм.
- › Особенно пригодна для многослойных материалов и самых различных слоев материала.
- › Плавное электронное регулирование частоты ходов для получения оптимальной скорости резания.
- › Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- › * с удлинением цепи.

Объём поставки

- ✓ 2 пильных полотна
- ✓ 1 комплект ключей
- ✓ 1 добавочная рукоятка

Оснащение

- ✓ Электропривод
- ✓ Регулировка числа ходов



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Эффективная мощность	480 Вт
Частота ходов	100 - 350 об/мин
Длина хода	60 мм
Трубы до Ø	400 * мм
Профили до Ш x В	290 x 550 мм
Кабель с штекером	2,5 м
Вес согласно ЕРТА	6,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	89 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	100 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	102 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	7 m/s ² 1,5 m/s ²

Примеры применения

