



## WSB 20-180

Угловые шлифовальные машины Ø 180 мм

Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.

Номер продукта: 7 221 05 00 23 7

### Подробности

- Мощный двигатель FEIN: высокая производительность съема материала во всем рабочем диапазоне нагрузки.
- Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN—инструмент надежно зажимается без ключа.
- Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- Пылезащищенный подшипник.
- Монолитные электронные элементы.
- Самоотключающиеся угольные щетки.
- Блокировка самопуска.

### Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- ✓ 1 добавочная рукоятка

### Оснащение

- ✓ Тормоз
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN



## Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	2 000 Вт
Эффективная мощность	1 250 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	8 500 об/мин
Шлифовальный круг Ø	180 мм
Зажим инструмента	QuickIN
Приемное отверстие Ø	22,23 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	180 мм
Вес согласно ЕРТА	5,90 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	87 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	98 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	103 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Значение вибрации 2 αhv 3-ход.	αh,AG 6,0 m/s <sup>2</sup> αh,SG 2,5 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измеренного значения Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>



**FEIN**

## Примеры применения

