



WSB 20-230

Угловые шлифовальные машины Ø 230 мм

Мощная безопасная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.

Номер продукта: 7 221 06 00 23 0

Подробности

- › Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- › Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- › Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN—инструмент надежно зажимается без ключа.
- › Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Монолитные электронные элементы.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Блокировка самопуска.

Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- ✓ 1 добавочная рукоятка

Оснащение

- ✓ Тормоз
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 2 000 Вт |
| Эффективная мощность | 1 250 Вт |
| Скорость вращения на холостом ходу | 6 600 об/мин |
| Шлифовальный круг \emptyset | 230 мм |
| Зажим инструмента | QuickIN |
| Приемное отверстие \emptyset | 22,23 мм |
| Эластичный тарельчатый шлифовальный круг \emptyset | 230 мм |
| Вес согласно ЕРТА | 5,90 кг |

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

| | |
|--|--|
| Уровень шума L_{pA} Погрешность измеренного значения K_{pA} | 87 dB 3 dB |
| Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA | 98 dB 3 dB |
| Пиковый уровень звука L_{pCpeak} Погрешность измеренного значения K_{pCpeak} | 103 dB 3 dB |
| Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход. | $\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ² |
| Погрешность измеренного значения K_{α} | 1,5 m/s ² |

Примеры применения

