



ASCM 12 Q Select

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт с бесщеточным двигателем и зажимом QuickIN. Оптимально подходит для сверления и резьбонарезания в диапазоне до 8 мм, а также для завинчивания.

Номер продукта: 7 116 10 64 00 0

Подробности

- › Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- › Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Оптимальная скорость работы при сверлении в металле и завинчивании самонарезающих винтов.
- › Зажим QuickIN для любых принадлежностей QuickIN. Быстрая переналадка для различных вариантов применения.
- › Высокий крутящий момент до 40 Н·м.
- › Включая небольшой цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (60 Н·м) с высокой точностью вращения.
- › На четвертой скорости оптимальное число оборотов (2 500 об/мин) для завинчивания винтов и сверления отверстий диаметром до 6 мм.
- › Механическая регулировка крутящего момента.
- › Надежно устанавливается на аккумулятор.
- › Малый обхват рукоятки.
- › 450 завинчиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч).
- › Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- › Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- › Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Объём поставки

- ✓ 1 патрон для сверла QuickIN (60 Н·м)
- ✓ 1 держатель бит
- ✓ 1 крепление на пояс
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Съёмный сверлильный патрон



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	12 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные
Разъем для аккумулятора	12 В
Двигатель	Бесщеточный
Редуктор	Четыре скорости
Разъем для принадлежностей	QuickIN
Скорость вращения на холостом ходу	400 / 700 / 1 400 / 2 500 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	40 / 20 Нм
Моменты затяжки	20 + 1
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Завинчивание	8 x 200 мм
Макс. Ø сверла по стали	13 мм
Макс. Ø сверла (дерево)	40 мм
Нарезание резьбы до	M 8

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	75,5 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	86,5 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	90,6 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	1 m/s ² 1,5 m/s ²

Вес без аккумулятора 1,10 кг

Примеры применения

