

## WPO 14-15 E набор для полировки яхт



Полировальная машина для яхт и лодок

Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.

Номер продукта: 7 221 48 50 01 0

### Подробности

- › Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей яхт.
- › Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- › Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- › Удобная регулировка частоты вращения.
- › Отсутствие нагрева при длительном применении.
- › Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- › Фиксация шпинделя.
- › Право- и левостороннее управление.
- › Блокировка самопуска.
- › Плавный пуск.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.
- › Широкий ассортимент принадлежностей.
- › Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 48).

## Объём поставки

- ✓ 1 антивибрационной ручки
- ✓ 1 опорный диск с липучкой, Ø 170 мм
- ✓ 1 полировальное полотно из овечьей шерсти, форма колпака, Ø 235 мм
- ✓ 1 тарельчатый шлифовальный круг, средний Ø 150 мм
- ✓ 1 щеточная накладка
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- ✓ 1 кожух с ручкой
- ✓ 1 полировальная губка, Ø 195 мм
- ✓ 1 отсасывающий колпак
- ✓ 2 шлифовальных нетканых полотна для противообрастающей краски
- ✓ по 2 шлифовальных полотна Ø 150 мм, с перфорацией, (зернистость 80, 150, 180)

## Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Мощный двигатель FEIN
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Фиксация шпинделя



# FEIN

## Заявления

Полирование



Грубая шлифовка



Тонкая шлифовка



Сухая шлифовка



Микрошлифовка



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная  
потребляемая  
мощность

1 200 Вт

Эффективная  
мощность

750 Вт

Скорость вращения  
на холостом ходу

500 - 1 500 об/мин

Полировальный  
инструмент Ø

230 мм

Приемная резьба

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕПТА

2,50 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

84 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

95 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

100 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1  $a_{hv}$  3-ход.  
Значение вибрации 2  $a_{hv}$   
3-ход.

$a_{h,P}$  2,5 m/s<sup>2</sup>  
 $a_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

Погрешность  
измеренного  
значения K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>



**FEIN**

## Примеры применения

